

# 福建省莆田荔兴轻工实业有限责任公司办公家具、电器、办公设备等采购项目

## 更正公告（第二次）

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FJHR2023198

原公告的采购项目名称：办公家具、电器、办公设备等采购项目

首次公告日期：2023年11月02日

### 二、更正信息：

更正事项：招标公告

更正原因：招标文件内容更正

更正内容：

（一）**合同包2** 招标文件第五章招标内容及要求 二、技术和服务要求

序号	名称	尺寸 (mm)	参数	参考图片	数量	固定 单价 (元)	备注
1	会议桌一	4200 *138 0*75 0	1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ ； 2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、3 层面漆 5 层底漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4、家具色泽鲜艳； 5、五金配件。		8	5000	20 人位 (红棕色)
2	会议桌二	2400 *120 0*75 0	1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ ； 2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、3 层面漆 5 层底漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4、家具色泽鲜艳；		2	4400	8 人位 (红棕色)

			5、五金配件。				
3	办公桌	1400*700*750	<p>1、贴面板材：免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用 E1 级颗粒板, 绿色环保产品, 甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>, 密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>, 静曲张度<math>\geq 1.2\text{Mpa}</math>, 吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>。</p> <p>3、五金：加厚卡扣式两节静音轨道；表面电渡更加防腐耐磨；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；</p>		80	800	(棕色)
4	办公椅	500*450*790	<p>1、面料：透气性好, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便；</p> <p>2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形, 柔软性能好、回弹性高。</p> <p>3、脚架：镀铬四脚或弓形脚, 五星脚。</p>		280	180	样色
5	档案柜	1800*840*400	<p>1、采用磷化处理 300° C 的高温喷涂处理, 使用漆洁合力提高; 钢板经全自动脱脂, 纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺, 使产品防锈能力更强, 寿命更长。钣金大型设备, 复合模具, 专用工具夹, 产品加工过程不落地。</p> <p>2、零部件一次冲切完成, 精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑采用全自动喷涂流水线, 表面静电粉末喷塑(手工与自动线喷涂相结合, 涂层均匀, 附着能力强)</p> <p>3、采用的环保粉末无毒害。</p> <p>4、文件柜总尺寸 1800mm*840mm*400mm; 立板各主要层板 0.6mm 实厚, 其他 0.5mm 实厚; 柜上部共 6 层 3 格, 每格净高 15cm 净宽 23cm, 上部玻璃门对开加锁; 柜体下部两层, 中间隔一个层板, 下部铁门对开加锁。</p>		160	600	样色

6	会议桌	<p>7600*2000*760</p> <p>1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>，密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、油漆：底漆，面漆涂膜硬度 3H 以上；五底三面工艺；</p> <p>5、“防潮 PVC 封边条”：依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等检测标准，塑料封边条外观合格；耐磨性合格；耐开裂性（耐龟裂性）1 级；耐老化性 1030H 无开裂现象；耐冷热循环性、耐光色牢度合格；塑料封边条有害物质【PBB、PBED】、甲醛释放量未检出；可溶性重金属【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；邻苯二甲酸酯总量未检出；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99%以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为 0 级；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能热释放速率峰值<math>\leq 130\text{KW}</math>、5min 内总热释放量<math>\leq 30\text{MJ}</math>、最大烟密度<math>\leq 20\%</math>。</p> <p>6、五金配件：五金配件。</p> <p>7、表面：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm；</p>		1	95000	(红棕色)
7	茶水柜	<p>1200W*400D*760H</p> <p>1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>，密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		2		

8	会议椅	550*620*900	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐磨擦性能好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		70	(红棕色)
9	三楼办公椅	630W*640D*1020H	<p>1、椅子高度为 800mm (±5mm)，椅面离地 440mm (±5mm)。</p> <p>2、椅面材质要求：座靠板采用 pp 一级环保注塑形成，防滑，耐冲击性强，耐磨耐刮，结实牢固。</p> <p>3、座板的尺寸：410*415mm (±2mm)，厚度≥4mm，弧度座板，贴合臀部，座板背部分有加强筋打固，贴合钢架，使座板的承受力更强。</p> <p>4、靠背的尺寸：400*400 (±2mm)，符合人体工程学设计，贴合人体曲线，贴合人体颈椎，四边圆润边角，防割伤刮伤。</p> <p>5、钢架要求：椅脚采用尺寸为 20*40mm 椭圆管×1.4mm 厚圆管。椅架整体设计科学、合理，结构牢固，符合人体工学；组装后的椅架不准影响外观和使用性能；各部位的安装应牢固可靠，不允许有松动现象；人体能触部位无毛刺、锐角和棱角现象。</p> <p>6、配件要求：脚套采用 PP 工程塑料注压成型，五金采用止退防松螺丝。</p>		10	样色
10	会议条桌	1200W*400D*760H	<p>1、基材：采用 E1 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、油漆：底漆，面漆涂膜硬度 3H 以上；五底三面工艺；</p> <p>5、表面：AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm；</p>		20	(红棕色)



11	休息椅	450*6000*900	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐摩擦性好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		26 5	220	(红棕色)
12	实木上下床	2080W*1310D*2090H。	<p>1、基材：主框架为A级橡木制作，符合国家标准；甲醛含量符合标准，含水率小于12%，木材经脱水、防虫、防腐等工艺处理，无发霉虫蛀现象，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p> <p>2、油漆：面漆涂膜硬度3H以上，五底三面工艺；油漆表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀、净味油漆，没有异味。</p> <p>3、整体配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，技术要求都应符合国家或行业相关标准</p> <p>4、床板：采用全实木静音床板，厚度18mm，宽12cm，间隙2.8cm左右，上下各一根龙骨。挂梯踏步用全实木拉槽防滑处理，规格为2.5cm厚*8.5cm宽，床边采用12cm*4cm更牢固，挂梯为侧挂款。</p> <p>5、脚柱采用8cm*8cm的全实木材质；</p> <p>6、床底含两个收纳抽柜长95cm*高25cm*50cm，收纳抽柜下面采用直径4.5cm的万向轮，连接件规格为3.5cm*3.5cm镀铬五金。</p> <p>7、“防虫床板”：依据GB/T 39600-2021，QB/T 4371-2012，JC/T 2039-2010，GB 8624-2012等检测标准，木材含水率&lt;9%；甲醛释放量未检出；抗菌性能：至少对8种菌的抑菌率达到99%以上；耐霉菌性：至少对8种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为0级；硬质家具燃烧性能热释放速率峰值≤140KW、5min内总热释放量≤30MJ、最大烟密度≤50%。</p> <p>投标人须提供第三方检测机构出具</p>		96	3500	样色

			的检测报告进行佐证。				
13		1920 *120 0*80 MM	<p>1. 基材采用环保型高克重长绒棉面料加高密海绵，垫芯采用的是 3E 椰梦维；</p> <p>2. 通过高温脱糖热压而成 0 甲醛，不易受潮，防蛀虫，立体网络结构，透气。</p> <p>3、内加 2 公分乳胶材料！</p>		19 2		
14	会议桌三	3500 *160 0*75 0	<p>1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> 密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		1		
15	会议椅	1120 *750 *670	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐磨擦性好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		12	1500 0	
16	茶水柜	1200 W*40 0D*7 60H	<p>1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> 密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		1		

更正为：

序号	名称	尺寸 (mm)	参数	参考图片	数量	固定 单价 (元)	备注
1	会议桌一	4200* 1380* 750	<p>1、基材：台面采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,脚架采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>,静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>,吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>;</p> <p>2、防潮、防水性能好;不需封边;易清洁,不渗油,不褪色;</p> <p>3、3层面漆5层底漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高,经抛光后,表面光洁度高,镜面效果好;</p> <p>4、家具色泽鲜艳;</p> <p>5、五金配件。</p>		8	5000	20人位 (红棕色)
2	会议桌二	2400* 1200* 750	<p>1、基材：台面采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,脚架采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>,静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>,吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>;</p> <p>2、防潮、防水性能好;不需封边;易清洁,不渗油,不褪色;</p> <p>3、3层面漆5层底漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高,经抛光后,表面光洁度高,镜面效果好;</p> <p>4、家具色泽鲜艳;</p> <p>5、五金配件。</p>		2	4400	8人位 (红棕色)
3	办公桌	1400* 700*7 50	<p>1、基材：1、基材：台面采用<math>\geq 40\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,脚架采用<math>\geq 17\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,表面贴皮,绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>,静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>,吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>;</p> <p>2、抽屉采用<math>\geq 17\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板,尺寸<math>360*170\text{mm}</math>;</p> <p>2、五金：加厚卡扣式两节静音轨道;表面电渡更加防腐耐磨;</p> <p>3、功能特点:</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹</p>		80	800	(棕色)

			<p>路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 厚度<math>\geq 17\text{mm}</math>；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；</p>				
4	办公椅	500*450*790	<p>1、面料：透气性好，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便；</p> <p>2、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，柔软性能好、回弹性高。</p> <p>3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。</p>		280	180	样色
5	档案柜	1800*840*400	<p>1、采用磷化处理 300° C 的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高；钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。钣金大型设备，复合模具，专用工具夹，产品加工过程不落地。</p> <p>2、零部件一次冲切完成，精度高、通用性强。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）</p> <p>3、采用的环保粉末无毒害。</p> <p>4、文件柜总尺寸 1800mm*840mm*400mm；立板各主要层板 0.6mm 实厚，其他 0.5mm 实厚；柜上部共 6 层 3 格，每格净高 15cm 净宽 23cm，上部玻璃门对开加锁；柜体下部两层，中间隔一个层板，下部铁门对开加锁。</p>		160	600	样色
6	会议桌	7600*2000*760	<p>1、基材：台面采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板，脚架采用<math>\geq 80\text{mm}</math>厚 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> 密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p>		1	95000	（红棕色）



		<p>4、油漆：底漆，面漆涂膜硬度 3H 以上；五底三面工艺；</p> <p>5、“防潮 PVC 封边条”：依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等检测标准，塑料封边条外观合格；耐磨性合格；耐开裂性（耐龟裂性）1 级；耐老化性 1030H 无开裂现象；耐冷热循环性、耐光色牢度合格；塑料封边条有害物质【PBB、PBED】、甲醛释放量未检出；可溶性重金属【铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒】均未检出；邻苯二甲酸酯总量未检出；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99%以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级（防霉等级）为 0 级；公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能热释放速率峰值<math>\leq</math> 130KW、5min 内总热释放量<math>\leq</math> 30MJ、最大烟密度<math>\leq</math>20%。<b>投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告进行佐证。</b></p> <p>6、五金配件：五金配件。</p> <p>7、表面：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm；</p>				
7	茶水柜	1200W *400D *760H	<p>1、基材：采用 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq</math> 1.0mg/L 密度<math>\geq</math>760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度<math>\geq</math> 51.2Mpa，吸水膨胀率<math>\leq</math> 8.1%；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		2	

8	会议椅	550*620*900	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐磨擦性能好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		70	(红棕色)
9	三楼办公椅	630W*640D*1020H	<p>1、椅子高度为 800mm (±5mm)，椅面离地 440mm (±5mm)。</p> <p>2、椅面材质要求：座靠板采用 pp 一级环保注塑形成，防滑，耐冲击性强，耐磨耐刮，结实牢固。</p> <p>3、座板的尺寸：410*415mm (±2mm)，厚度≥4mm，弧度座板，贴合臀部，座板背部分有加强筋打固，贴合钢架，使座板的承受力更强。</p> <p>4、靠背的尺寸：400*400 (±2mm)，符合人体工程学设计，贴合人体曲线，贴合人体颈椎，四边圆润边角，防割伤刮伤。</p> <p>5、钢架要求：椅脚采用尺寸为 20*40mm 椭圆管×1.4mm 厚圆管。椅架整体设计科学、合理，结构牢固，符合人体工学；组装后的椅架不准影响外观和使用性能；各部位的安装应牢固可靠，不允许有松动现象；人体能触部位无毛刺、锐角和棱角现象。</p> <p>6、配件要求：脚套采用 PP 工程塑料注压成型，五金采用止退防松螺丝。</p>		10	样色

10	会议条桌	1200W *400D *760H	<p>3、基材：台面采用 25mm 厚 E1 级高密度中纤板，脚架采用 18mm 厚 E1 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L，密度≥760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；</p> <p>4、2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、油漆：底漆，面漆涂膜硬度 3H 以上；五底三面工艺；</p> <p>5、表面：AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm；</p>		20		(红棕色)
11	休息椅	450*600*900	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐摩擦性好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		265	220	(红棕色)
12	实木上下床	2080W *1310D*2090H。	<p>1、基材：主框架为 A 级橡木制作，符合国家标准；甲醛含量符合标准，含水率小于 12%，木材经脱水、防虫、防腐等工艺处理，无发霉虫蛀现象，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p> <p>2、油漆：面漆涂膜硬度 3H 以上，五底三面工艺；油漆表面光亮平整，无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀、净味油漆，没有异味。</p> <p>3、整体配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，技术要求都应符合国家或行业相关标准</p> <p>4、床板：采用全实木静音床板，厚度 18mm，宽 12cm 间隙 2.8cm 左右，上下各一根龙骨。挂梯踏步用全实木拉槽防滑处理，规格</p>		96	3500	样色

		<p>为 2.5cm 厚*8.5cm 宽，床边采用 12cm*4cm 更牢固，挂梯为侧挂款。</p> <p>5、脚柱采用 8cm*8cm 的全实木材质；</p> <p>6、床底含两个收纳抽柜长 95cm*高 25cm*50cm, 收纳抽柜下面采用直径 4.5cm 的万向轮，连接件规格为 3.5cm*3.5cm 镀铬五金。</p> <p>7、“防虫床板”：依据 GB/T 39600-2021, QB/T 4371-2012, JC/T 2039-2010, GB 8624-2012 等检测标准，木材含水率&lt;9%；甲醛释放量未检出；抗菌性能：至少对 8 种菌的抑菌率达到 99% 以上；耐霉菌性：至少对 8 种霉的耐霉菌性等级(防霉等级)为 0 级；硬质家具燃烧性能热释放速率峰值≤140KW、5min 内总热释放量≤30MJ、最大烟密度≤50%。 <b>投标人须提供第三方检测机构出具的检测报告进行佐证。</b></p>			
13		<p>1920*1200*80MM</p> <p>1. 基材采用环保型高克重长绒棉面料加高密海绵，垫芯采用的是 3E 椰梦维；</p> <p>2. 通过高温脱糖热压而成 0 甲醛，不易受潮，防蛀虫，立体网络结构，透气。</p> <p>3、内加 2 公分乳胶材料！</p>		192	
14	会议桌三	<p>3500*1600*750</p> <p>1、基材：采用≥80mm 厚 E0 级高密度中纤板，脚架采用≥80mm 厚 E0 级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		1	15000



15	会议椅	1120*750*670	<p>1、基材：采用橡木，木纹美观，质地均匀而又紧密结构坚固承重力强；</p> <p>2、面料：国产家具合成革，透气性强，柔软富于韧性，耐磨擦性好；</p> <p>3、采用品牌五金配件；</p> <p>4、油漆采用环保油漆，光泽度好，环保无气味；</p> <p>5、辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。</p>		12	
16	茶水柜	1200W*400D*760H	<p>1、基材：采用E0级高密度中纤板，绿色环保产品，甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> 密度<math>\geq 760\text{kg/m}^3</math>，静曲张度<math>\geq 51.2\text{Mpa}</math>，吸水膨胀率<math>\leq 8.1\%</math>；</p> <p>2、防潮、防水性能好；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；</p> <p>3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、家具色泽鲜艳；</p>		1	

**(二) 原投标截止时间：投标文件应于[2023年11月23日][14:30]（北京时间）更正为“投标截止时间：投标文件应于[2023年12月7日][14:30]（北京时间）”**

其他内容不变，本更正公告对各潜在供应商均有约束力，若与招标文件不一致的，以本更正公告为准。

更正日期：2023年11月21日

### 三、其他补充事项

无

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：福建省莆田荔兴轻工实业有限责任公司

地址：福建省莆田市涵江区新涵大街2089号

联系人：柯警官

联系方式：05943390775

## 2. 采购代理机构信息

名称：福建省宏瑞招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区西洪路 518 号综合楼 402-404 单元

联系方式：18959173501

## 3. 项目联系方式

项目联系人：陈鹏辉

电话：18959173501

福建省宏瑞招标代理有限公司

2023 年 11 月 21 日